


系列: LPA-VPA、BPA-VPA、
LKPA-VPA、BKPA-VPA、LKPA-VGA、BKPA-VGA

轻型脚轮,
带顶板配件,
单轮采用实心橡胶轮胎

40 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LPA/BPA、LKPA/BKPA 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
适用于带制动器“stop-fix”的万向脚轮的踏板, 其 LPA 系列采用塑料, 而 LKPA 系列则采用钢。
轮架概览: 第 62 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VPA/VGA 系列 - 轮胎: 采用优质实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 灰色, 无痕, 不染色。
VGA 系列: 深灰色。
轮辋: VPA 系列: 导电型“-EL”采用优质耐冲击尼龙 6 或聚丙烯, 黑色。
VGA 系列: 采用优质耐冲击聚丙烯, 喷漆轮辋, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承, 两个压入式滚珠轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 93 页和第 42 页

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LPA-VPA 50G	BPA-VPA 50G	LPA-VPA 50G-FI *	50	18	40	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LPA-VPA 50K	BPA-VPA 50K	LPA-VPA 50K-FI *	50	18	40	滚珠轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LPA-VPA 75G	BPA-VPA 75G	LPA-VPA 75G-FI *	75	25	60	滑动轴承	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LPA-VPA 75K	BPA-VPA 75K	LPA-VPA 75K-FI *	75	25	60	滚珠轴承	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LKPA-VPA 80G	BKPA-VPA 80G	LKPA-VPA 80G-FI	80	25	80	滑动轴承	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 80K	BKPA-VPA 80K	LKPA-VPA 80K-FI	80	25	80	滚珠轴承	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LPA-VPA 100G		LPA-VPA 100G-FI *	100	25	70	滑动轴承	123	60 x 60	38x38/48x48	6.2	33
LPA-VPA 100K		LPA-VPA 100K-FI *	100	25	70	滚珠轴承	123	60 x 60	38x38/48x48	6.2	33
LKPA-VGA 101K-FK	BKPA-VGA 101K-FK	LKPA-VGA 101K-FI-FK	100	32	90	滚珠轴承 (C)	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 101G	BKPA-VPA 101G	LKPA-VPA 101G-FI	100	32	110	滑动轴承	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 101K	BKPA-VPA 101K	LKPA-VPA 101K-FI	100	32	110	滚珠轴承	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 125G	BKPA-VPA 125G	LKPA-VPA 125G-FI	125	25	100	滑动轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 125K	BKPA-VPA 125K	LKPA-VPA 125K-FI	125	25	100	滚珠轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VGA 126K-FK	BKPA-VGA 126K-FK	LKPA-VGA 126K-FI-FK	125	32	100	滚珠轴承 (C)	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 126G	BKPA-VPA 126G	LKPA-VPA 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 126K	BKPA-VPA 126K	LKPA-VPA 126K-FI	125	32	120	滚珠轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 150G	BKPA-VPA 150G	LKPA-VPA 150G-FI	150	30	110	滑动轴承	185	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-VPA 150K	BKPA-VPA 150K	LKPA-VPA 150K-FI	150	30	110	滚珠轴承	185	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40

* 塑料踏板, 图样如下
不锈钢型参见第 347 页



型号/附件

图样 VGA 系列 滚珠轴承(C)种类	图样 采用塑料 踏板	导电 型, 黑色轮胎 **	钢板 防线盖 镀锌	特殊颜色 (静电 粉末涂层)
技术说明页码		36, 38	84	
产品代码后缀		-EL	-FA	
可提供	LPA...-FI 系列 标准配置	VPA 系列 滚珠轴承种类	VPA 系列 除...50K 外	敬请垂询

** 承载能力降低 25 %。